



Shield Transmission Premium Protection 80W-90

Трансмиссионное масло для МКПП

Трансмиссионное масло **Shield Transmission Premium Protection 80W-90** предназначено для обслуживания узлов техники, в которых рекомендовано применение масел, соответствующих спецификации API GL-4:

- Синхронизированных КПП
- Роботизированных КПП
- Легко-нагруженных зубчатых передач

Область применения



Более подробные рекомендации по применению продукта могут быть получены в службе технической поддержки: CustomerCare.Russia@ShieldLubricants.com

Спецификации

API GL-4
ASTM D5760

Типичные физико-химические характеристики

* Показатель	Метод	Shield Transmission Premium Protection 80W-90
Плотность, кг/л при 29.5°C	ASTM D1298	0.863
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D445	95
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D445	15,8
Температура вспышки, °C	ASTM D92	180
Температура застывания, °C	ASTM D97	-32

* Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя.

Преимущества

Применение при низких температурах

Улучшенные низкотемпературные свойства, по сравнению с трансмиссионными маслами класса вязкости SAE 80W-90. Эффективное смазывание даже при температурах ниже -30 °C

Защита от износа

Тщательно подобранное соотношение противоизносных и противозадирных присадок обеспечивает надёжное смазывание и защиту различных видов зубчатых зацеплений. Высокий уровень антипенных свойств обеспечивает формирование смазывающей плёнки даже в замкнутых контурах малого объёма




Защита от коррозии

Высокий уровень защиты от коррозии, в том числе при эксплуатации в условиях обводнения

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

Shield Lubricants and Specialties Pvt. Ltd.
125581 Москва, Отрадная 2Б стр. 6

 Customercare.russia@shieldlubricants.ru
 + 7 (3919) 88 88 88
 www.shieldlubricants.ru