



Shield Gear Premium Protection 85W-140

Трансмиссионное масло для ведущих мостов

Трансмиссионное масло **Shield Gear Premium Protection 85W-140** предназначено для обслуживания узлов техники, в которых рекомендовано применение высоковязких масел, соответствующих спецификации API GL-5:

- Особо тяжело-нагруженных ведущих мостов
- Колесных и бортовых редукторов
- Редукторов с цилиндрическим, коническим или гипоидным зацеплением

Область применения



Более подробные рекомендации по применению продукта могут быть получены в службе технической поддержки: CustomerCare.Russia@ShieldLubricants.com

Спецификации

API GL-5
SAE J2360
ASTM D7450
US MIL-L-2105 D

Типичные физико-химические характеристики

* Показатель	Метод	Shield Gear Premium Protection 85W-140
Плотность, кг/л при 29.5°C	ASTM D1298	0.893
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D445	430
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D445	29
Температура вспышки, °C	ASTM D92	180
Температура застывания, °C	ASTM D97	-15

* Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя.

Преимущества

Защита от износа

Высоковязкое базовое масло обеспечивает необходимую толщину смазывающей плёнки. Тщательно подобранное соотношение противоизносных и противозадирных присадок обеспечивает надёжное смазывание и защиту различных видов зубчатых зацеплений, в том числе гипоидных передач. Высокий уровень антипенных свойств обеспечивает формирование смазывающей плёнки даже в замкнутых контурах малого объёма.

Защита от коррозии

Высокий уровень защиты от коррозии, в том числе при эксплуатации в условиях обводнения.

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

Shield Lubricants and Specialties Pvt. Ltd.
125581 Москва, Отрадная 2Б стр. 6

 Customercare.russia@shieldlubricants.ru
 + 7 (391) 988 88 88
 www.shieldlubricants.ru