



# Shield Rock Coolant Premium G11

Охлаждающая жидкость

**Shield Rock Coolant Premium G11** – высококачественная гибридная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля.

Предназначена для применения в системах охлаждения любых типов автомобилей. Обеспечивает защиту от коррозии и кавитации чёрных и цветных металлов.

## Область применения



Более подробные рекомендации по применению продукта могут быть получены в службе технической поддержки: [customercare@shield-russia.com](mailto:customercare@shield-russia.com)

## Спецификации

ASTM D 3306  
SAE J 1034  
BS 6580  
GB29743  
KS M 2142  
VW TL-774C

## Типичные физико-химические характеристики

* Показатель	Метод	Shield Coolant Premium G11
Плотность, кг/л при 20°C	ASTM D 4052	1.080
Температура начала кристаллизации, °C	ASTM D445	-42
Температура кипения, °C	ASTM D1120	110
Водородный показатель (pH)	ASTM D1287	8,0
Щёлочность, мл	ASTM D1287	14,5
Цвет	-	Зелёный

\* Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя.

## Преимущества

Эффективная работа системы охлаждения двигателя

Высокая стабильность эксплуатационных свойств

Совместимость с пластиками и эластомерами

Отличная стабильность при высоких температурах в системе охлаждения

## Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта.

Отработанную жидкость необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный продукт в канализацию, водоёмы, почву.



LLC Shield Petrochemicals

✉ [customercare@shield-russia.com](mailto:customercare@shield-russia.com)

🌐 [www.shield-russia.com](http://www.shield-russia.com)

☎ 8 800 250-06-64